

「南部方面管理事務所管内下水管渠再構築工事（31-2）」

設計図書の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表

訂正箇所	誤	正																																																																																																																				
<p>特記仕様書 9ページについて</p>	<table border="1" style="margin-bottom: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>がれき類</td><td>29 m³</td><td>昼 間</td></tr> <tr><td>コンクリート殻(有筋)</td><td>0.5 m³</td><td>夜 間</td></tr> <tr><td>がれき類 陶管</td><td>1 m³</td><td>昼 間</td></tr> <tr><td></td><td>0.02 m³</td><td>夜 間</td></tr> <tr><td>がれき類 レンガ</td><td>17 m³</td><td>昼 間</td></tr> <tr><td></td><td>2 m³</td><td>夜 間</td></tr> <tr><td>がれき類 石</td><td>m³</td><td>昼 間</td></tr> <tr><td></td><td>m³</td><td>夜 間</td></tr> <tr><td>路盤材(スラグ系)</td><td>292 m³</td><td>昼 間</td></tr> <tr><td></td><td>8 m³</td><td>夜 間</td></tr> <tr><td>路盤材(RC系)</td><td>302 m³</td><td>昼 間</td></tr> <tr><td></td><td>10 m³</td><td>夜 間</td></tr> <tr><td>汚 泥</td><td>1 m³</td><td>昼 間</td></tr> <tr><td></td><td>m³</td><td>夜 間</td></tr> <tr><td>泥 水</td><td>m³</td><td>昼 間</td></tr> <tr><td></td><td>m³</td><td>夜 間</td></tr> </table> <p style="color: red; font-size: small;"> ■ 上表に示す産業廃棄物の処理については、原則、産業廃棄物管理票を（財）日本産業廃棄物処理振興センター（http://www.iwnet.or.jp）が運営する「情報処理センター」への登録（電子マニフェスト）により行うものとする。 ■ 紙マニフェストを使用する場合には、処分業者の帳簿に本工事で交付したマニフェストの記録があることを実地に確認し、毎月一回、処分業者の確認を受けた「建設系廃棄物搬入集計表」【資料-6】を提出しなければならない。 ■ 電子マニフェストを使用する場合には、上記の処分業者への確認、ならびに、中間処理・最終処分地への搬入状況に係る工事写真（追跡調査）の撮影を省略することができるものとする。 ■ 受注者は、産業廃棄物が適正に処理されているかどうかの確認を監督職員から求められたときは、これに応じなければならない。 </p> <p>26 本管管きよ更生工 (1) 適用工法 本工事の適用管きよ更生工法は、次の工法により施工するものとする。 <input type="checkbox"/> 複合管</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">製管工法</th></tr> <tr><td>S P R工法</td><td>3 Sセグメント工法</td></tr> <tr><td>ダンビー工法</td><td>PFL工法</td></tr> <tr><td>バルテム・フローリング工法</td><td>クリアフロー工法</td></tr> <tr><td>SWライナー工法</td><td>ストリング工法</td></tr> </table>	がれき類	29 m ³	昼 間	コンクリート殻(有筋)	0.5 m ³	夜 間	がれき類 陶管	1 m ³	昼 間		0.02 m ³	夜 間	がれき類 レンガ	17 m ³	昼 間		2 m ³	夜 間	がれき類 石	m ³	昼 間		m ³	夜 間	路盤材(スラグ系)	292 m ³	昼 間		8 m ³	夜 間	路盤材(RC系)	302 m ³	昼 間		10 m ³	夜 間	汚 泥	1 m ³	昼 間		m ³	夜 間	泥 水	m ³	昼 間		m ³	夜 間	製管工法		S P R工法	3 Sセグメント工法	ダンビー工法	PFL工法	バルテム・フローリング工法	クリアフロー工法	SWライナー工法	ストリング工法	<table border="1" style="margin-bottom: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>がれき類</td><td>29 m³</td><td>昼 間</td></tr> <tr><td>コンクリート殻(有筋)</td><td>0.5 m³</td><td>夜 間</td></tr> <tr><td>がれき類 陶管</td><td>1 m³</td><td>昼 間</td></tr> <tr><td></td><td>0.02 m³</td><td>夜 間</td></tr> <tr><td>がれき類 レンガ</td><td>17 m³</td><td>昼 間</td></tr> <tr><td></td><td>2 m³</td><td>夜 間</td></tr> <tr><td>がれき類 石</td><td>m³</td><td>昼 間</td></tr> <tr><td></td><td>m³</td><td>夜 間</td></tr> <tr><td>路盤材(スラグ系)</td><td>292 m³</td><td>昼 間</td></tr> <tr><td></td><td>8 m³</td><td>夜 間</td></tr> <tr><td>路盤材(RC系)</td><td>302 m³</td><td>昼 間</td></tr> <tr><td></td><td>10 m³</td><td>夜 間</td></tr> <tr><td>汚 泥</td><td>1 m³</td><td>昼 間</td></tr> <tr><td></td><td>m³</td><td>夜 間</td></tr> <tr><td>泥 水</td><td>m³</td><td>昼 間</td></tr> <tr><td></td><td>m³</td><td>夜 間</td></tr> </table> <p>26 本管管きよ更生工 (1) 適用工法 本工事の適用管きよ更生工法は、次の工法により施工するものとする。 <input type="checkbox"/> 複合管</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">製管工法</th></tr> <tr><td>S P R工法</td><td>3 Sセグメント工法</td></tr> <tr><td>ダンビー工法</td><td>PFL工法</td></tr> <tr><td>バルテム・フローリング工法</td><td>クリアフロー工法</td></tr> <tr><td>SWライナー工法</td><td>ストリング工法</td></tr> </table>	がれき類	29 m ³	昼 間	コンクリート殻(有筋)	0.5 m ³	夜 間	がれき類 陶管	1 m ³	昼 間		0.02 m ³	夜 間	がれき類 レンガ	17 m ³	昼 間		2 m ³	夜 間	がれき類 石	m ³	昼 間		m ³	夜 間	路盤材(スラグ系)	292 m ³	昼 間		8 m ³	夜 間	路盤材(RC系)	302 m ³	昼 間		10 m ³	夜 間	汚 泥	1 m ³	昼 間		m ³	夜 間	泥 水	m ³	昼 間		m ³	夜 間	製管工法		S P R工法	3 Sセグメント工法	ダンビー工法	PFL工法	バルテム・フローリング工法	クリアフロー工法	SWライナー工法	ストリング工法
がれき類	29 m ³	昼 間																																																																																																																				
コンクリート殻(有筋)	0.5 m ³	夜 間																																																																																																																				
がれき類 陶管	1 m ³	昼 間																																																																																																																				
	0.02 m ³	夜 間																																																																																																																				
がれき類 レンガ	17 m ³	昼 間																																																																																																																				
	2 m ³	夜 間																																																																																																																				
がれき類 石	m ³	昼 間																																																																																																																				
	m ³	夜 間																																																																																																																				
路盤材(スラグ系)	292 m ³	昼 間																																																																																																																				
	8 m ³	夜 間																																																																																																																				
路盤材(RC系)	302 m ³	昼 間																																																																																																																				
	10 m ³	夜 間																																																																																																																				
汚 泥	1 m ³	昼 間																																																																																																																				
	m ³	夜 間																																																																																																																				
泥 水	m ³	昼 間																																																																																																																				
	m ³	夜 間																																																																																																																				
製管工法																																																																																																																						
S P R工法	3 Sセグメント工法																																																																																																																					
ダンビー工法	PFL工法																																																																																																																					
バルテム・フローリング工法	クリアフロー工法																																																																																																																					
SWライナー工法	ストリング工法																																																																																																																					
がれき類	29 m ³	昼 間																																																																																																																				
コンクリート殻(有筋)	0.5 m ³	夜 間																																																																																																																				
がれき類 陶管	1 m ³	昼 間																																																																																																																				
	0.02 m ³	夜 間																																																																																																																				
がれき類 レンガ	17 m ³	昼 間																																																																																																																				
	2 m ³	夜 間																																																																																																																				
がれき類 石	m ³	昼 間																																																																																																																				
	m ³	夜 間																																																																																																																				
路盤材(スラグ系)	292 m ³	昼 間																																																																																																																				
	8 m ³	夜 間																																																																																																																				
路盤材(RC系)	302 m ³	昼 間																																																																																																																				
	10 m ³	夜 間																																																																																																																				
汚 泥	1 m ³	昼 間																																																																																																																				
	m ³	夜 間																																																																																																																				
泥 水	m ³	昼 間																																																																																																																				
	m ³	夜 間																																																																																																																				
製管工法																																																																																																																						
S P R工法	3 Sセグメント工法																																																																																																																					
ダンビー工法	PFL工法																																																																																																																					
バルテム・フローリング工法	クリアフロー工法																																																																																																																					
SWライナー工法	ストリング工法																																																																																																																					

