

令和4年1月21日 公告

「中浜下水処理場～東横堀川送水管布設工事(その2-1)」

工事設計書及び見積参考資料の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表

工事設計書及び見積参考資料

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																								
<p>特記仕様書(1) 2.2水管橋架設(一般事項)</p>	<table border="1"> <tr> <td>直管 (目形補剛材付、4ヶ所加工)</td> <td>SUS316 600A*6400L Sch40*3000L、Sch20*3400L</td> <td>2本</td> <td>4993.6</td> </tr> <tr> <td>直管 (目形補剛材付)</td> <td>SUS316 Sch40 600A*3000L</td> <td>1本</td> <td>1323.6</td> </tr> <tr> <td>直管 (目形補剛材付、4ヶ所加工、 5ヶ所加工(可動)付、 機軸方向加工付)</td> <td>SUS316 Sch20 600A*3301L</td> <td>1本</td> <td>3069.3</td> </tr> <tr> <td>歩行防止槽</td> <td>SUS304 600A 用</td> <td>2組</td> <td>34.8</td> </tr> <tr> <td>目形補剛材付</td> <td>SUS304 400L 用</td> <td>4組</td> <td>286.4</td> </tr> <tr> <td>機軸直角方向アンカーベース</td> <td>SUS304 W500*H420L*410H</td> <td>4組</td> <td>442.8</td> </tr> <tr> <td>機軸方向アンカーベース</td> <td>SUS304 W300*H350L*450H</td> <td>4組</td> <td>179.6</td> </tr> <tr> <td>曲管</td> <td>SUS316 Sch20 600A*900L*90° 0' *1250L</td> <td>1本</td> <td>278.6</td> </tr> <tr> <td>曲管</td> <td>SUS316 Sch20 600A*1250L*90° 0' *610L</td> <td>1本</td> <td>248.4</td> </tr> <tr> <td>曲管</td> <td>SUS316 Sch20 600A*1300L*90° 0' *2050L</td> <td>1本</td> <td>504.3</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>1メカ挿し2曲管 (NS形)</td> <td>SUS316 Sch20 600A*245L*30° 0' * 514L*30° 0' *1370L</td> <td>1本</td> <td>373.5</td> </tr> <tr> <td>吹管蓋</td> <td>SUS316 600A 用</td> <td>1基</td> <td>26.7</td> </tr> <tr> <td>急速空気弁</td> <td>φ75 (7.5K) 機軸弁を含む</td> <td>1基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>伴線管</td> <td>SUS316 ベーシック型 600A 伴線量 実寸±10mm 埋設時±130mm</td> <td>1基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>伴線管</td> <td>SUS316 ベーシック型 600A 伴線量 実寸±10mm 埋設時±130mm</td> <td>1基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>止水 (可動)</td> <td>納線弁B型(可動) 600A 用 M36</td> <td>2組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>止水 (固定)</td> <td>納線弁B型(固定) 600A 用 M36</td> <td>2組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PCケーブル</td> <td>F20FD</td> <td>4組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緩衝ゴム</td> <td>600*90*75t、φ67*102*40mm</td> <td>4組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ケミカルアンカー</td> <td>SUS304 M16*186L (1R, 2R, 1R)</td> <td>10組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ケミカルアンカー</td> <td>SUS304 M22*320L (1R, 2R, 1R)</td> <td>10組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>六角ボルト</td> <td>SUS304 M8*90L (1R, 2R, 1R)</td> <td>8組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>フランジ継手材</td> <td>SUS316 80A 7.5K</td> <td>2組</td> <td></td> </tr> </table> <p>■ 水管橋架設工には、以下の内容を計上している。 輸送管、架設工、組立工、止水等設置工、管布設工</p> <p style="text-align: center;">- 3 -</p>	直管 (目形補剛材付、4ヶ所加工)	SUS316 600A*6400L Sch40*3000L、Sch20*3400L	2本	4993.6	直管 (目形補剛材付)	SUS316 Sch40 600A*3000L	1本	1323.6	直管 (目形補剛材付、4ヶ所加工、 5ヶ所加工(可動)付、 機軸方向加工付)	SUS316 Sch20 600A*3301L	1本	3069.3	歩行防止槽	SUS304 600A 用	2組	34.8	目形補剛材付	SUS304 400L 用	4組	286.4	機軸直角方向アンカーベース	SUS304 W500*H420L*410H	4組	442.8	機軸方向アンカーベース	SUS304 W300*H350L*450H	4組	179.6	曲管	SUS316 Sch20 600A*900L*90° 0' *1250L	1本	278.6	曲管	SUS316 Sch20 600A*1250L*90° 0' *610L	1本	248.4	曲管	SUS316 Sch20 600A*1300L*90° 0' *2050L	1本	504.3	1メカ挿し2曲管 (NS形)	SUS316 Sch20 600A*245L*30° 0' * 514L*30° 0' *1370L	1本	373.5	吹管蓋	SUS316 600A 用	1基	26.7	急速空気弁	φ75 (7.5K) 機軸弁を含む	1基		伴線管	SUS316 ベーシック型 600A 伴線量 実寸±10mm 埋設時±130mm	1基		伴線管	SUS316 ベーシック型 600A 伴線量 実寸±10mm 埋設時±130mm	1基		止水 (可動)	納線弁B型(可動) 600A 用 M36	2組		止水 (固定)	納線弁B型(固定) 600A 用 M36	2組		PCケーブル	F20FD	4組		緩衝ゴム	600*90*75t、φ67*102*40mm	4組		ケミカルアンカー	SUS304 M16*186L (1R, 2R, 1R)	10組		ケミカルアンカー	SUS304 M22*320L (1R, 2R, 1R)	10組		六角ボルト	SUS304 M8*90L (1R, 2R, 1R)	8組		フランジ継手材	SUS316 80A 7.5K	2組		<table border="1"> <tr> <td>直管 (目形補剛材付、4ヶ所加工)</td> <td>SUS316 600A*6400L Sch40*3000L、Sch20*3400L</td> <td>2本</td> <td>4993.6</td> </tr> <tr> <td>直管 (目形補剛材付)</td> <td>SUS316 Sch40 600A*3000L</td> <td>1本</td> <td>1323.6</td> </tr> <tr> <td>直管 (目形補剛材付、4ヶ所加工、 5ヶ所加工(可動)付、 機軸方向加工付)</td> <td>SUS316 Sch20 600A*3301L</td> <td>1本</td> <td>3069.3</td> </tr> <tr> <td>歩行防止槽</td> <td>SUS304 600A 用</td> <td>2組</td> <td>34.8</td> </tr> <tr> <td>目形補剛材付</td> <td>SUS304 400L 用</td> <td>4組</td> <td>286.4</td> </tr> <tr> <td>機軸直角方向アンカーベース</td> <td>SUS304 W500*H420L*410H</td> <td>4組</td> <td>442.8</td> </tr> <tr> <td>機軸方向アンカーベース</td> <td>SUS304 W300*H350L*450H</td> <td>4組</td> <td>179.6</td> </tr> <tr> <td>曲管</td> <td>SUS316 Sch20 600A*900L*90° 0' *1250L</td> <td>1本</td> <td>278.6</td> </tr> <tr> <td>曲管</td> <td>SUS316 Sch20 600A*1250L*90° 0' *610L</td> <td>1本</td> <td>248.4</td> </tr> <tr> <td>曲管</td> <td>SUS316 Sch20 600A*1300L*90° 0' *2050L</td> <td>1本</td> <td>504.3</td> </tr> <tr style="border: 2px solid red;"> <td>1メカ挿し2曲管 (NS形)</td> <td>SUS316L Sch20 600A*245L*30° 0' * 514L*30° 0' *1370L</td> <td>1本</td> <td>373.5</td> </tr> <tr> <td>吹管蓋</td> <td>SUS316 600A 用</td> <td>1基</td> <td>26.7</td> </tr> <tr> <td>急速空気弁</td> <td>φ75 (7.5K) 機軸弁を含む</td> <td>1基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>伴線管</td> <td>SUS316 ベーシック型 600A 伴線量 実寸±10mm 埋設時±130mm</td> <td>1基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>伴線管</td> <td>SUS316 ベーシック型 600A 伴線量 実寸±10mm 埋設時±130mm</td> <td>1基</td> <td></td> </tr> <tr> <td>止水 (可動)</td> <td>納線弁B型(可動) 600A 用 M36</td> <td>2組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>止水 (固定)</td> <td>納線弁B型(固定) 600A 用 M36</td> <td>2組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PCケーブル</td> <td>F20FD</td> <td>4組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緩衝ゴム</td> <td>600*90*75t、φ67*102*40mm</td> <td>4組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ケミカルアンカー</td> <td>SUS304 M16*186L (1R, 2R, 1R)</td> <td>10組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ケミカルアンカー</td> <td>SUS304 M22*320L (1R, 2R, 1R)</td> <td>10組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>六角ボルト</td> <td>SUS304 M8*90L (1R, 2R, 1R)</td> <td>8組</td> <td></td> </tr> <tr> <td>フランジ継手材</td> <td>SUS316 80A 7.5K</td> <td>2組</td> <td></td> </tr> </table> <p>■ 水管橋架設工には、以下の内容を計上している。 輸送管、架設工、組立工、止水等設置工、管布設工</p> <p style="text-align: center;">- 9 -</p>	直管 (目形補剛材付、4ヶ所加工)	SUS316 600A*6400L Sch40*3000L、Sch20*3400L	2本	4993.6	直管 (目形補剛材付)	SUS316 Sch40 600A*3000L	1本	1323.6	直管 (目形補剛材付、4ヶ所加工、 5ヶ所加工(可動)付、 機軸方向加工付)	SUS316 Sch20 600A*3301L	1本	3069.3	歩行防止槽	SUS304 600A 用	2組	34.8	目形補剛材付	SUS304 400L 用	4組	286.4	機軸直角方向アンカーベース	SUS304 W500*H420L*410H	4組	442.8	機軸方向アンカーベース	SUS304 W300*H350L*450H	4組	179.6	曲管	SUS316 Sch20 600A*900L*90° 0' *1250L	1本	278.6	曲管	SUS316 Sch20 600A*1250L*90° 0' *610L	1本	248.4	曲管	SUS316 Sch20 600A*1300L*90° 0' *2050L	1本	504.3	1メカ挿し2曲管 (NS形)	SUS316L Sch20 600A*245L*30° 0' * 514L*30° 0' *1370L	1本	373.5	吹管蓋	SUS316 600A 用	1基	26.7	急速空気弁	φ75 (7.5K) 機軸弁を含む	1基		伴線管	SUS316 ベーシック型 600A 伴線量 実寸±10mm 埋設時±130mm	1基		伴線管	SUS316 ベーシック型 600A 伴線量 実寸±10mm 埋設時±130mm	1基		止水 (可動)	納線弁B型(可動) 600A 用 M36	2組		止水 (固定)	納線弁B型(固定) 600A 用 M36	2組		PCケーブル	F20FD	4組		緩衝ゴム	600*90*75t、φ67*102*40mm	4組		ケミカルアンカー	SUS304 M16*186L (1R, 2R, 1R)	10組		ケミカルアンカー	SUS304 M22*320L (1R, 2R, 1R)	10組		六角ボルト	SUS304 M8*90L (1R, 2R, 1R)	8組		フランジ継手材	SUS316 80A 7.5K	2組	
	直管 (目形補剛材付、4ヶ所加工)	SUS316 600A*6400L Sch40*3000L、Sch20*3400L	2本	4993.6																																																																																																																																																																																						
直管 (目形補剛材付)	SUS316 Sch40 600A*3000L	1本	1323.6																																																																																																																																																																																							
直管 (目形補剛材付、4ヶ所加工、 5ヶ所加工(可動)付、 機軸方向加工付)	SUS316 Sch20 600A*3301L	1本	3069.3																																																																																																																																																																																							
歩行防止槽	SUS304 600A 用	2組	34.8																																																																																																																																																																																							
目形補剛材付	SUS304 400L 用	4組	286.4																																																																																																																																																																																							
機軸直角方向アンカーベース	SUS304 W500*H420L*410H	4組	442.8																																																																																																																																																																																							
機軸方向アンカーベース	SUS304 W300*H350L*450H	4組	179.6																																																																																																																																																																																							
曲管	SUS316 Sch20 600A*900L*90° 0' *1250L	1本	278.6																																																																																																																																																																																							
曲管	SUS316 Sch20 600A*1250L*90° 0' *610L	1本	248.4																																																																																																																																																																																							
曲管	SUS316 Sch20 600A*1300L*90° 0' *2050L	1本	504.3																																																																																																																																																																																							
1メカ挿し2曲管 (NS形)	SUS316 Sch20 600A*245L*30° 0' * 514L*30° 0' *1370L	1本	373.5																																																																																																																																																																																							
吹管蓋	SUS316 600A 用	1基	26.7																																																																																																																																																																																							
急速空気弁	φ75 (7.5K) 機軸弁を含む	1基																																																																																																																																																																																								
伴線管	SUS316 ベーシック型 600A 伴線量 実寸±10mm 埋設時±130mm	1基																																																																																																																																																																																								
伴線管	SUS316 ベーシック型 600A 伴線量 実寸±10mm 埋設時±130mm	1基																																																																																																																																																																																								
止水 (可動)	納線弁B型(可動) 600A 用 M36	2組																																																																																																																																																																																								
止水 (固定)	納線弁B型(固定) 600A 用 M36	2組																																																																																																																																																																																								
PCケーブル	F20FD	4組																																																																																																																																																																																								
緩衝ゴム	600*90*75t、φ67*102*40mm	4組																																																																																																																																																																																								
ケミカルアンカー	SUS304 M16*186L (1R, 2R, 1R)	10組																																																																																																																																																																																								
ケミカルアンカー	SUS304 M22*320L (1R, 2R, 1R)	10組																																																																																																																																																																																								
六角ボルト	SUS304 M8*90L (1R, 2R, 1R)	8組																																																																																																																																																																																								
フランジ継手材	SUS316 80A 7.5K	2組																																																																																																																																																																																								
直管 (目形補剛材付、4ヶ所加工)	SUS316 600A*6400L Sch40*3000L、Sch20*3400L	2本	4993.6																																																																																																																																																																																							
直管 (目形補剛材付)	SUS316 Sch40 600A*3000L	1本	1323.6																																																																																																																																																																																							
直管 (目形補剛材付、4ヶ所加工、 5ヶ所加工(可動)付、 機軸方向加工付)	SUS316 Sch20 600A*3301L	1本	3069.3																																																																																																																																																																																							
歩行防止槽	SUS304 600A 用	2組	34.8																																																																																																																																																																																							
目形補剛材付	SUS304 400L 用	4組	286.4																																																																																																																																																																																							
機軸直角方向アンカーベース	SUS304 W500*H420L*410H	4組	442.8																																																																																																																																																																																							
機軸方向アンカーベース	SUS304 W300*H350L*450H	4組	179.6																																																																																																																																																																																							
曲管	SUS316 Sch20 600A*900L*90° 0' *1250L	1本	278.6																																																																																																																																																																																							
曲管	SUS316 Sch20 600A*1250L*90° 0' *610L	1本	248.4																																																																																																																																																																																							
曲管	SUS316 Sch20 600A*1300L*90° 0' *2050L	1本	504.3																																																																																																																																																																																							
1メカ挿し2曲管 (NS形)	SUS316L Sch20 600A*245L*30° 0' * 514L*30° 0' *1370L	1本	373.5																																																																																																																																																																																							
吹管蓋	SUS316 600A 用	1基	26.7																																																																																																																																																																																							
急速空気弁	φ75 (7.5K) 機軸弁を含む	1基																																																																																																																																																																																								
伴線管	SUS316 ベーシック型 600A 伴線量 実寸±10mm 埋設時±130mm	1基																																																																																																																																																																																								
伴線管	SUS316 ベーシック型 600A 伴線量 実寸±10mm 埋設時±130mm	1基																																																																																																																																																																																								
止水 (可動)	納線弁B型(可動) 600A 用 M36	2組																																																																																																																																																																																								
止水 (固定)	納線弁B型(固定) 600A 用 M36	2組																																																																																																																																																																																								
PCケーブル	F20FD	4組																																																																																																																																																																																								
緩衝ゴム	600*90*75t、φ67*102*40mm	4組																																																																																																																																																																																								
ケミカルアンカー	SUS304 M16*186L (1R, 2R, 1R)	10組																																																																																																																																																																																								
ケミカルアンカー	SUS304 M22*320L (1R, 2R, 1R)	10組																																																																																																																																																																																								
六角ボルト	SUS304 M8*90L (1R, 2R, 1R)	8組																																																																																																																																																																																								
フランジ継手材	SUS316 80A 7.5K	2組																																																																																																																																																																																								
	<table border="1"> <tr> <td>1メカ挿し2曲管 (NS形)</td> <td>SUS316 Sch20 600A*245L*30° 0' * 514L*30° 0' *1370L</td> <td>1本</td> <td>373.5</td> </tr> </table>	1メカ挿し2曲管 (NS形)	SUS316 Sch20 600A*245L*30° 0' * 514L*30° 0' *1370L	1本	373.5	<table border="1"> <tr> <td>1メカ挿し2曲管 (NS形)</td> <td>SUS316L Sch20 600A*245L*30° 0' * 514L*30° 0' *1370L</td> <td>1本</td> <td>373.5</td> </tr> </table>	1メカ挿し2曲管 (NS形)	SUS316L Sch20 600A*245L*30° 0' * 514L*30° 0' *1370L	1本	373.5																																																																																																																																																																																
1メカ挿し2曲管 (NS形)	SUS316 Sch20 600A*245L*30° 0' * 514L*30° 0' *1370L	1本	373.5																																																																																																																																																																																							
1メカ挿し2曲管 (NS形)	SUS316L Sch20 600A*245L*30° 0' * 514L*30° 0' *1370L	1本	373.5																																																																																																																																																																																							

訂正箇所

誤

正

見積参考資料
2位単価表 頁0-0027
第0004号 単価表

YMC031AL03
球状配管

2 位 単 価 表

第0004号 単価表
(式 当り)

頁0-0027

品名・規格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
球管 SUS316 Sch20 600A*600L*90° 0°*1250L 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	本			球管-球
球管 SUS316 Sch20 600A*1250L*90° 0°*610L 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	本			球管-球
球管 SUS316 Sch20 600A*1700L*90° 0°*2050L 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	本			球管-球 両面内面付 1/2" x 1/2" 設置
1メカ挿し2曲管 (NS形) SUS316 Sch20 600A*245L*30° 0°*514L* 30° 0°*1370L へへへル*へへへル	1	本			両面付 1/2" x 1/2" 設置
球管 SUS316 600A用	1	組			
単位当り	1	式			

起工番号：21211021 大阪府 000114209

1メカ挿し2曲管 (NS形)
SUS316 Sch20 600A*245L*30° 0°*514L*
30° 0°*1370L へへへル*へへへル

YMC031AL03
球状配管

2 位 単 価 表

第0004号 単価表
(式 当り)

頁0-0027

品名・規格	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
球管 SUS316 Sch20 600A*600L*90° 0°*1250L 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	本			球管-球
球管 SUS316 Sch20 600A*1250L*90° 0°*610L 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	本			球管-球
球管 SUS316 Sch20 600A*1700L*90° 0°*2050L 1/2" x 1/2" x 1/2"	1	本			球管-球 両面内面付 1/2" x 1/2" 設置
1メカ挿し2曲管 (NS形) SUS316 Sch20 600A*245L*30° 0°*514L* 30° 0°*1370L へへへル*へへへル	1	本			両面付 1/2" x 1/2" 設置
球管 SUS316 600A用	1	組			
単位当り	1	式			

起工番号：21211021 大阪府 000114209

1メカ挿し2曲管 (NS形)
SUS316L Sch20 600A*245L*30° 0°*514L*
30° 0°*1370L へへへル*へへへル