

令和4年8月8日公告

「西喜連住宅第2地区区画道路1号線外3舗裝修繕工事」

特記仕様書（総則）に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認下さい。

正誤表

特記仕様書（総則）

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																														
<p>特記仕様書（総則） P（総則）－4</p>	<p style="text-align: center;">特記仕様書（総則）</p> <p>1号工事（西喜連住宅第2地区区画道路1号線、4号線）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>建設副産物</th> <th>運搬機械規格</th> <th>街路区間運搬距離</th> <th>高速区間運搬距離</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>掘削残土（普通土）</td><td>10t ダンプ (BH0.45)</td><td>9.3 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>掘削残土（普通土）</td><td>4t ダンプ (BH0.28)</td><td>9.3 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>掘削残土（普通土）</td><td>2t ダンプ (人力積込)</td><td>13.2 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>路盤材（スラグ系）</td><td>4t ダンプ (BH0.28)</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>路盤材（スラグ系）</td><td>2t ダンプ (人力積込)</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>路盤材（砕石系）</td><td>10t ダンプ (BH0.45)</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>路盤材（砕石系）</td><td>4t ダンプ (BH0.28)</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>路盤材（砕石系）</td><td>2t ダンプ (人力積込)</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>アスファルト（舗装版破砕）</td><td>10t ダンプ 機械積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>アスファルト（舗装版破砕）</td><td>2t ダンプ 機械積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>アスファルト（舗装版破砕）</td><td>2t ダンプ 人力積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>コンクリート（無筋） 【舗装版破砕】</td><td>2t ダンプ 人力積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>コンクリート（無筋） 【構造物とリこわし】</td><td>10t ダンプ 機械積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>コンクリート（無筋） 【構造物とリこわし】</td><td>2t ダンプ 人力積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>廃プラスチック</td><td>クレーン付 2t 機械積込</td><td>18.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> </tbody> </table> <p>2号工事（西喜連第5住宅内道路10号線）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>建設副産物</th> <th>運搬機械規格</th> <th>街路区間運搬距離</th> <th>高速区間運搬距離</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>掘削残土（普通土）</td><td>4t ダンプ (BH0.28)</td><td>9.3 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>路盤材（スラグ系）</td><td>4t ダンプ (BH0.28)</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>路盤材（砕石系）</td><td>4t ダンプ (BH0.28)</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>アスファルト（舗装版破砕）</td><td>10t ダンプ 機械積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>アスファルト（舗装版破砕）</td><td>2t ダンプ 機械積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>アスファルト（舗装版破砕）</td><td>2t ダンプ 人力積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（総則）－4</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>建設副産物</th> <th>運搬機械規格</th> <th>街路区間運搬距離</th> <th>高速区間運搬距離</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>掘削残土（普通土）</td> <td>4t ダンプ (BH0.28)</td> <td>9.3 km</td> <td>—</td> <td>D[再資源化処理施設]</td> </tr> <tr> <td>路盤材（砕石系）</td> <td>2t ダンプ (人力積込)</td> <td>13.2 km</td> <td>—</td> <td>D[再資源化処理施設]</td> </tr> <tr> <td>路盤材（砕石系）</td> <td>4t ダンプ (BH0.28)</td> <td>4.8 km</td> <td>—</td> <td>D[再資源化処理施設]</td> </tr> </tbody> </table>	建設副産物	運搬機械規格	街路区間運搬距離	高速区間運搬距離	備考	掘削残土（普通土）	10t ダンプ (BH0.45)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]	掘削残土（普通土）	4t ダンプ (BH0.28)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]	掘削残土（普通土）	2t ダンプ (人力積込)	13.2 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（スラグ系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（スラグ系）	2t ダンプ (人力積込)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（砕石系）	10t ダンプ (BH0.45)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（砕石系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（砕石系）	2t ダンプ (人力積込)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	アスファルト（舗装版破砕）	10t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	アスファルト（舗装版破砕）	2t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	アスファルト（舗装版破砕）	2t ダンプ 人力積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	コンクリート（無筋） 【舗装版破砕】	2t ダンプ 人力積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	コンクリート（無筋） 【構造物とリこわし】	10t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	コンクリート（無筋） 【構造物とリこわし】	2t ダンプ 人力積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	廃プラスチック	クレーン付 2t 機械積込	18.8 km	—	D[再資源化処理施設]	建設副産物	運搬機械規格	街路区間運搬距離	高速区間運搬距離	備考	掘削残土（普通土）	4t ダンプ (BH0.28)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（スラグ系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（砕石系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	アスファルト（舗装版破砕）	10t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	アスファルト（舗装版破砕）	2t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	アスファルト（舗装版破砕）	2t ダンプ 人力積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	建設副産物	運搬機械規格	街路区間運搬距離	高速区間運搬距離	備考	掘削残土（普通土）	4t ダンプ (BH0.28)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（砕石系）	2t ダンプ (人力積込)	13.2 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（砕石系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	<p style="text-align: center;">特記仕様書（総則）</p> <p>1号工事（西喜連住宅第2地区区画道路1号線、4号線）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>建設副産物</th> <th>運搬機械規格</th> <th>街路区間運搬距離</th> <th>高速区間運搬距離</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>掘削残土（普通土）</td><td>10t ダンプ (BH0.45)</td><td>9.3 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>掘削残土（普通土）</td><td>4t ダンプ (BH0.28)</td><td>9.3 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>掘削残土（普通土）</td><td>2t ダンプ (人力積込)</td><td>9.3 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>路盤材（スラグ系）</td><td>4t ダンプ (BH0.28)</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>路盤材（スラグ系）</td><td>2t ダンプ (人力積込)</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>路盤材（砕石系）</td><td>10t ダンプ (BH0.45)</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>路盤材（砕石系）</td><td>4t ダンプ (BH0.28)</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>路盤材（砕石系）</td><td>2t ダンプ (人力積込)</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>アスファルト（舗装版破砕）</td><td>10t ダンプ 機械積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>アスファルト（舗装版破砕）</td><td>2t ダンプ 機械積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>アスファルト（舗装版破砕）</td><td>2t ダンプ 人力積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>コンクリート（無筋） 【舗装版破砕】</td><td>2t ダンプ 人力積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>コンクリート（無筋） 【構造物とリこわし】</td><td>10t ダンプ 機械積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>コンクリート（無筋） 【構造物とリこわし】</td><td>2t ダンプ 人力積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>廃プラスチック</td><td>クレーン付 2t 機械積込</td><td>18.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> </tbody> </table> <p>2号工事（西喜連第5住宅内道路10号線）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>建設副産物</th> <th>運搬機械規格</th> <th>街路区間運搬距離</th> <th>高速区間運搬距離</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>掘削残土（普通土）</td><td>4t ダンプ (BH0.28)</td><td>9.3 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>路盤材（スラグ系）</td><td>4t ダンプ (BH0.28)</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>路盤材（砕石系）</td><td>4t ダンプ (BH0.28)</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>アスファルト（舗装版破砕）</td><td>10t ダンプ 機械積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>アスファルト（舗装版破砕）</td><td>2t ダンプ 機械積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> <tr><td>アスファルト（舗装版破砕）</td><td>2t ダンプ 人力積込</td><td>4.8 km</td><td>—</td><td>D[再資源化処理施設]</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">（総則）－4</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>建設副産物</th> <th>運搬機械規格</th> <th>街路区間運搬距離</th> <th>高速区間運搬距離</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>掘削残土（普通土）</td> <td>4t ダンプ (BH0.28)</td> <td>9.3 km</td> <td>—</td> <td>D[再資源化処理施設]</td> </tr> <tr> <td>路盤材（砕石系）</td> <td>2t ダンプ (人力積込)</td> <td>9.3 km</td> <td>—</td> <td>D[再資源化処理施設]</td> </tr> <tr> <td>路盤材（砕石系）</td> <td>4t ダンプ (BH0.28)</td> <td>4.8 km</td> <td>—</td> <td>D[再資源化処理施設]</td> </tr> </tbody> </table>	建設副産物	運搬機械規格	街路区間運搬距離	高速区間運搬距離	備考	掘削残土（普通土）	10t ダンプ (BH0.45)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]	掘削残土（普通土）	4t ダンプ (BH0.28)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]	掘削残土（普通土）	2t ダンプ (人力積込)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（スラグ系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（スラグ系）	2t ダンプ (人力積込)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（砕石系）	10t ダンプ (BH0.45)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（砕石系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（砕石系）	2t ダンプ (人力積込)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	アスファルト（舗装版破砕）	10t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	アスファルト（舗装版破砕）	2t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	アスファルト（舗装版破砕）	2t ダンプ 人力積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	コンクリート（無筋） 【舗装版破砕】	2t ダンプ 人力積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	コンクリート（無筋） 【構造物とリこわし】	10t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	コンクリート（無筋） 【構造物とリこわし】	2t ダンプ 人力積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	廃プラスチック	クレーン付 2t 機械積込	18.8 km	—	D[再資源化処理施設]	建設副産物	運搬機械規格	街路区間運搬距離	高速区間運搬距離	備考	掘削残土（普通土）	4t ダンプ (BH0.28)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（スラグ系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（砕石系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	アスファルト（舗装版破砕）	10t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	アスファルト（舗装版破砕）	2t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	アスファルト（舗装版破砕）	2t ダンプ 人力積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]	建設副産物	運搬機械規格	街路区間運搬距離	高速区間運搬距離	備考	掘削残土（普通土）	4t ダンプ (BH0.28)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（砕石系）	2t ダンプ (人力積込)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]	路盤材（砕石系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]
建設副産物	運搬機械規格	街路区間運搬距離	高速区間運搬距離	備考																																																																																																																																																																																																																																																																												
掘削残土（普通土）	10t ダンプ (BH0.45)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
掘削残土（普通土）	4t ダンプ (BH0.28)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
掘削残土（普通土）	2t ダンプ (人力積込)	13.2 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（スラグ系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（スラグ系）	2t ダンプ (人力積込)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（砕石系）	10t ダンプ (BH0.45)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（砕石系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（砕石系）	2t ダンプ (人力積込)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
アスファルト（舗装版破砕）	10t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
アスファルト（舗装版破砕）	2t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
アスファルト（舗装版破砕）	2t ダンプ 人力積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
コンクリート（無筋） 【舗装版破砕】	2t ダンプ 人力積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
コンクリート（無筋） 【構造物とリこわし】	10t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
コンクリート（無筋） 【構造物とリこわし】	2t ダンプ 人力積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
廃プラスチック	クレーン付 2t 機械積込	18.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
建設副産物	運搬機械規格	街路区間運搬距離	高速区間運搬距離	備考																																																																																																																																																																																																																																																																												
掘削残土（普通土）	4t ダンプ (BH0.28)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（スラグ系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（砕石系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
アスファルト（舗装版破砕）	10t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
アスファルト（舗装版破砕）	2t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
アスファルト（舗装版破砕）	2t ダンプ 人力積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
建設副産物	運搬機械規格	街路区間運搬距離	高速区間運搬距離	備考																																																																																																																																																																																																																																																																												
掘削残土（普通土）	4t ダンプ (BH0.28)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（砕石系）	2t ダンプ (人力積込)	13.2 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（砕石系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
建設副産物	運搬機械規格	街路区間運搬距離	高速区間運搬距離	備考																																																																																																																																																																																																																																																																												
掘削残土（普通土）	10t ダンプ (BH0.45)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
掘削残土（普通土）	4t ダンプ (BH0.28)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
掘削残土（普通土）	2t ダンプ (人力積込)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（スラグ系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（スラグ系）	2t ダンプ (人力積込)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（砕石系）	10t ダンプ (BH0.45)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（砕石系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（砕石系）	2t ダンプ (人力積込)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
アスファルト（舗装版破砕）	10t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
アスファルト（舗装版破砕）	2t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
アスファルト（舗装版破砕）	2t ダンプ 人力積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
コンクリート（無筋） 【舗装版破砕】	2t ダンプ 人力積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
コンクリート（無筋） 【構造物とリこわし】	10t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
コンクリート（無筋） 【構造物とリこわし】	2t ダンプ 人力積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
廃プラスチック	クレーン付 2t 機械積込	18.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
建設副産物	運搬機械規格	街路区間運搬距離	高速区間運搬距離	備考																																																																																																																																																																																																																																																																												
掘削残土（普通土）	4t ダンプ (BH0.28)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（スラグ系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（砕石系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
アスファルト（舗装版破砕）	10t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
アスファルト（舗装版破砕）	2t ダンプ 機械積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
アスファルト（舗装版破砕）	2t ダンプ 人力積込	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
建設副産物	運搬機械規格	街路区間運搬距離	高速区間運搬距離	備考																																																																																																																																																																																																																																																																												
掘削残土（普通土）	4t ダンプ (BH0.28)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（砕石系）	2t ダンプ (人力積込)	9.3 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												
路盤材（砕石系）	4t ダンプ (BH0.28)	4.8 km	—	D[再資源化処理施設]																																																																																																																																																																																																																																																																												