

誤 (→赤字が正しい表記)

入札参加資格審査申請書 別紙2 納入予定物品諸元等報告書
<b>(2) 業務系プロセスサーバ(2式)</b>
Xeon E5-2640(2.50GHz/6コア/17→15MB)
上記プロセッサを4→2個以上
14→12GB以上のRDIMM
拡張性を考慮し、実装容量の4→2倍以上
ハードディスクを5→3個以上搭載すること
拡張性を考慮し、実装容量の4→2倍以上
拡張性を考慮し、空きスロットが4→2スロット以上
内蔵8→6G SASインターフェースを
ハードウェアRAID7→5
DDS-4,DAT72,DAT162→160
10GBASE(SFP+)を6→4ポート以上
10/100/1000BASE-Tを4→2ポート以上
SFP+対応(3m程度):6→4本以上
カテゴリ5e相当で(5m程度):4→2本以上
1280×1026→1024ドット以上
USB2.0準拠を4→2ポート以上実装すること
(57)19インチラック(44→42U)に搭載できること
4→2U以下であること
27→25kg以下であること
AC102→100Vに対応可能なこと
50/62→60Hz
802→800W以下
電力の効率利用のため82→80PLUS Gold相当以上の規格を
(64→62)サーバ・ネットワーク機器用UPS装置に接続できること
5→3m程度
電源ユニットを4→2個搭載し冗長化すること
<b>(6) 内部デジタルアーカイブサーバ(1式)</b>
Xeon E5-2609(2.40GHz/4コア/12→10MB)
上記プロセッサを4→2個以上
18→16GB以上のRDIMMを搭載
拡張性を考慮し、実装容量の4→2倍以上搭載
ハードディスクを6→4個以上搭載すること
拡張性を考慮し、実装容量の4→2倍以上搭載
拡張性を考慮し、空きスロットが4→2スロット以上
内蔵8→6G SASインターフェースを必要ポート数実装
ハードウェアRAID(RAID7→5+ホットスペア)
LTO Ultrium-5→3 (Read only)
10/100/1000BASE-Tを4→2ポート以上
カテゴリ5e以上対応で(5m程度):4→2本以上
1280×1026→1024ドット以上
USB2.0準拠を4→2ポート以上実装
(57)19インチラック(44→42U)に搭載すること
4→2U以下であること
27→25kg以下であること
AC102→100Vに対応可能なこと
50/62→60Hz
802→800W以下
電力の効率利用のため82→80PLUS Gold相当以上
(64→62)サーバ・ネットワーク機器用UPS装置に接続できること
5→3m程度
電源ユニットを4→2個搭載
<b>(20)資源管理サーバ(28式)</b>
・「(ひ)→別途調達する「サーマルプリンタ(外付けタイプ)」をUSB接続すること
・「(て→63)ハンドヘルドターミナル」をUSB接続すること
対環境性 使用照度 10,000 lx以下
定格 電源電圧 DC5V±5%以内
定格 消費電流 最大200mA
<b>(57)19インチラック(42U)(6式)</b>
20→19インチEIA準拠
43→42U
700mm×1050mm×2001→2000mm程度以下
7→6ラックの両サイドにサイドカバーを設置すること