

令和元年5月29日 公告

「天満3丁目外150mmその他配水管布設工事」

設計図書の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																														
<p>工事設計書 11頁 第5号内訳書</p>	<p style="text-align: center;">内訳書</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">第5号内訳書</th> <th colspan="10">二次本復旧工</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>原価</th> <th>金額</th> <th>数量増減</th> <th>金額増減</th> <th colspan="3">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩道改築工(包括)</td> <td>東部 昼間 歩道(1.4m以上) 影響部 CK15-15</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>組み合わせブロック舗装復旧工(包括)</td> <td>東部 昼間 掘削部 NF09-10 直線配置・標準品 100m<sup>2</sup>以上 標準工事(1.4m以上) 無</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>組み合わせブロック舗装復旧工(包括)</td> <td>東部 昼間 影響部 NF09-10 直線配置・標準品 100m<sup>2</sup>以上 標準工事(1.4m以上) 無</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>組み合わせブロック舗装復旧工(包括)</td> <td>東部 昼間 影響部 NF09-10 直線配置・標準品 100m<sup>2</sup>以上 標準工事(1.4m以上) 無</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>組み合わせブロック舗装復旧工(包括)</td> <td>昼間 影響部 TM09-30 標準工事(1.4m以上) 珪酸ソーダ(30×30×6)</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>薄層カラー舗装設置(シート式)</td> <td>ミック骨材:反射骨材φ1 粒形1~2mm 共)</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>51</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>街路復旧工(包括)</td> <td>昼間 掘削部</td> <td>m</td> <td>60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>63</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">- 11 - 大阪市水道局</p>	第5号内訳書		二次本復旧工										名称	規格	単位	数量	原価	金額	数量増減	金額増減	備考			歩道改築工(包括)	東部 昼間 歩道(1.4m以上) 影響部 CK15-15	m <sup>2</sup>										組み合わせブロック舗装復旧工(包括)	東部 昼間 掘削部 NF09-10 直線配置・標準品 100m <sup>2</sup> 以上 標準工事(1.4m以上) 無	m <sup>2</sup>	10									組み合わせブロック舗装復旧工(包括)	東部 昼間 影響部 NF09-10 直線配置・標準品 100m <sup>2</sup> 以上 標準工事(1.4m以上) 無	m <sup>2</sup>	2									組み合わせブロック舗装復旧工(包括)	東部 昼間 影響部 NF09-10 直線配置・標準品 100m <sup>2</sup> 以上 標準工事(1.4m以上) 無	m <sup>2</sup>	11									組み合わせブロック舗装復旧工(包括)	昼間 影響部 TM09-30 標準工事(1.4m以上) 珪酸ソーダ(30×30×6)	m <sup>2</sup>	6									薄層カラー舗装設置(シート式)	ミック骨材:反射骨材φ1 粒形1~2mm 共)	m <sup>2</sup>	51									街路復旧工(包括)	昼間 掘削部	m	60												63									<p style="text-align: center;">内訳書</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">第5号内訳書</th> <th colspan="10">二次本復旧工</th> </tr> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>原価</th> <th>金額</th> <th>数量増減</th> <th>金額増減</th> <th colspan="3">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩道改築工(包括)</td> <td>東部 昼間 歩道(1.4m以上) 影響部 CK15-15</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>組み合わせブロック舗装復旧工(包括)</td> <td>東部 昼間 掘削部 NF09-10 直線配置・標準品 100m<sup>2</sup>未満 標準工事(1.4m以上) 無</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>組み合わせブロック舗装復旧工(包括)</td> <td>東部 昼間 影響部 NF09-10 直線配置・標準品 100m<sup>2</sup>未満 標準工事(1.4m以上) 無</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>組み合わせブロック舗装復旧工(包括)</td> <td>東部 昼間 影響部 NF09-10 直線配置・標準品 100m<sup>2</sup>未満 標準工事(1.4m以上) 無</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>組み合わせブロック舗装復旧工(包括)</td> <td>昼間 影響部 TM09-30 標準工事(1.4m以上) 珪酸ソーダ(30×30×6)</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>薄層カラー舗装設置(シート式)</td> <td>ミック骨材:反射骨材φ1 粒形1~2mm 共)</td> <td>m<sup>2</sup></td> <td>51</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>街路復旧工(包括)</td> <td>昼間 掘削部</td> <td>m</td> <td>60</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>63</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">- 11 - 大阪市水道局</p>	第5号内訳書		二次本復旧工										名称	規格	単位	数量	原価	金額	数量増減	金額増減	備考			歩道改築工(包括)	東部 昼間 歩道(1.4m以上) 影響部 CK15-15	m <sup>2</sup>										組み合わせブロック舗装復旧工(包括)	東部 昼間 掘削部 NF09-10 直線配置・標準品 100m <sup>2</sup> 未満 標準工事(1.4m以上) 無	m <sup>2</sup>	10									組み合わせブロック舗装復旧工(包括)	東部 昼間 影響部 NF09-10 直線配置・標準品 100m <sup>2</sup> 未満 標準工事(1.4m以上) 無	m <sup>2</sup>	2									組み合わせブロック舗装復旧工(包括)	東部 昼間 影響部 NF09-10 直線配置・標準品 100m <sup>2</sup> 未満 標準工事(1.4m以上) 無	m <sup>2</sup>	11									組み合わせブロック舗装復旧工(包括)	昼間 影響部 TM09-30 標準工事(1.4m以上) 珪酸ソーダ(30×30×6)	m <sup>2</sup>	6									薄層カラー舗装設置(シート式)	ミック骨材:反射骨材φ1 粒形1~2mm 共)	m <sup>2</sup>	51									街路復旧工(包括)	昼間 掘削部	m	60												63								
	第5号内訳書		二次本復旧工																																																																																																																																																																																																																																													
	名称	規格	単位	数量	原価	金額	数量増減	金額増減	備考																																																																																																																																																																																																																																							
歩道改築工(包括)	東部 昼間 歩道(1.4m以上) 影響部 CK15-15	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																																														
組み合わせブロック舗装復旧工(包括)	東部 昼間 掘削部 NF09-10 直線配置・標準品 100m <sup>2</sup> 以上 標準工事(1.4m以上) 無	m <sup>2</sup>	10																																																																																																																																																																																																																																													
組み合わせブロック舗装復旧工(包括)	東部 昼間 影響部 NF09-10 直線配置・標準品 100m <sup>2</sup> 以上 標準工事(1.4m以上) 無	m <sup>2</sup>	2																																																																																																																																																																																																																																													
組み合わせブロック舗装復旧工(包括)	東部 昼間 影響部 NF09-10 直線配置・標準品 100m <sup>2</sup> 以上 標準工事(1.4m以上) 無	m <sup>2</sup>	11																																																																																																																																																																																																																																													
組み合わせブロック舗装復旧工(包括)	昼間 影響部 TM09-30 標準工事(1.4m以上) 珪酸ソーダ(30×30×6)	m <sup>2</sup>	6																																																																																																																																																																																																																																													
薄層カラー舗装設置(シート式)	ミック骨材:反射骨材φ1 粒形1~2mm 共)	m <sup>2</sup>	51																																																																																																																																																																																																																																													
街路復旧工(包括)	昼間 掘削部	m	60																																																																																																																																																																																																																																													
			63																																																																																																																																																																																																																																													
第5号内訳書		二次本復旧工																																																																																																																																																																																																																																														
名称	規格	単位	数量	原価	金額	数量増減	金額増減	備考																																																																																																																																																																																																																																								
歩道改築工(包括)	東部 昼間 歩道(1.4m以上) 影響部 CK15-15	m <sup>2</sup>																																																																																																																																																																																																																																														
組み合わせブロック舗装復旧工(包括)	東部 昼間 掘削部 NF09-10 直線配置・標準品 100m <sup>2</sup> 未満 標準工事(1.4m以上) 無	m <sup>2</sup>	10																																																																																																																																																																																																																																													
組み合わせブロック舗装復旧工(包括)	東部 昼間 影響部 NF09-10 直線配置・標準品 100m <sup>2</sup> 未満 標準工事(1.4m以上) 無	m <sup>2</sup>	2																																																																																																																																																																																																																																													
組み合わせブロック舗装復旧工(包括)	東部 昼間 影響部 NF09-10 直線配置・標準品 100m <sup>2</sup> 未満 標準工事(1.4m以上) 無	m <sup>2</sup>	11																																																																																																																																																																																																																																													
組み合わせブロック舗装復旧工(包括)	昼間 影響部 TM09-30 標準工事(1.4m以上) 珪酸ソーダ(30×30×6)	m <sup>2</sup>	6																																																																																																																																																																																																																																													
薄層カラー舗装設置(シート式)	ミック骨材:反射骨材φ1 粒形1~2mm 共)	m <sup>2</sup>	51																																																																																																																																																																																																																																													
街路復旧工(包括)	昼間 掘削部	m	60																																																																																																																																																																																																																																													
			63																																																																																																																																																																																																																																													
<p>組み合わせブロック舗装復旧工(包括)</p>	<p>東部 昼間 掘削部 NF09-10 直線配置・標準品 100m<sup>2</sup>以上 標準工事(1.4m以上) 無</p>	<p>組み合わせブロック舗装復旧工(包括)</p>	<p>東部 昼間 掘削部 NF09-10 直線配置・標準品 100m<sup>2</sup>未満 標準工事(1.4m以上) 無</p>																																																																																																																																																																																																																																													
<p>組み合わせブロック舗装復旧工(包括)</p>	<p>東部 昼間 影響部 NF09-10 直線配置・標準品 100m<sup>2</sup>以上 標準工事(1.4m以上) 無</p>	<p>組み合わせブロック舗装復旧工(包括)</p>	<p>東部 昼間 影響部 NF09-10 直線配置・標準品 100m<sup>2</sup>未満 標準工事(1.4m以上) 無</p>																																																																																																																																																																																																																																													