

「市岡下水処理場排流渠可とう化工事(その1)」

設計図書の一部に記載誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。

正誤表

設計図書

訂正箇所	誤	正																																
特記仕様書 17 排流渠耐震補強工	17 排流渠耐震補強工 ■ 排流渠耐震補強工には次の工種を計上している。 耐震継手設置工（足場含む） (1) 耐震継手設置工 ■ 耐震継手設置工には以下数量を見込んでいる。 <table><tr><th>工 種</th><th>形状・規格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>耐震継手設置工</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>耐震継手 （後付け式ゴム耐震継手）</td><td>□5600mm×6200mm</td><td>箇所</td><td>8</td></tr><tr><td>耐震継手 （後付け式ゴム耐震継手）</td><td>□5400mm×5600mm</td><td>箇所</td><td>2</td></tr></table> ↓ □5600mm×6200mm	工 種	形状・規格	単 位	数 量	耐震継手設置工		式	1	耐震継手 （後付け式ゴム耐震継手）	□5600mm×6200mm	箇所	8	耐震継手 （後付け式ゴム耐震継手）	□5400mm×5600mm	箇所	2	17 排流渠耐震補強工 ■ 排流渠耐震補強工には次の工種を計上している。 耐震継手設置工（足場含む） (1) 耐震継手設置工 ■ 耐震継手設置工には以下数量を見込んでいる。 <table><tr><th>工 種</th><th>形状・規格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>耐震継手設置工</td><td></td><td>式</td><td>1</td></tr><tr><td>耐震継手 （後付け式ゴム耐震継手）</td><td>□5600mm×5600mm</td><td>箇所</td><td>8</td></tr><tr><td>耐震継手 （後付け式ゴム耐震継手）</td><td>□5400mm×5600mm</td><td>箇所</td><td>2</td></tr></table> ↓ □5600mm×5600mm	工 種	形状・規格	単 位	数 量	耐震継手設置工		式	1	耐震継手 （後付け式ゴム耐震継手）	□5600mm×5600mm	箇所	8	耐震継手 （後付け式ゴム耐震継手）	□5400mm×5600mm	箇所	2
	工 種	形状・規格	単 位	数 量																														
耐震継手設置工		式	1																															
耐震継手 （後付け式ゴム耐震継手）	□5600mm×6200mm	箇所	8																															
耐震継手 （後付け式ゴム耐震継手）	□5400mm×5600mm	箇所	2																															
工 種	形状・規格	単 位	数 量																															
耐震継手設置工		式	1																															
耐震継手 （後付け式ゴム耐震継手）	□5600mm×5600mm	箇所	8																															
耐震継手 （後付け式ゴム耐震継手）	□5400mm×5600mm	箇所	2																															