

令和6年8月20日 公告
「鶴町第6住宅2号館建設工事」

○数量内訳書の一部に記載誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
直接工事費 細目別内訳 P17 主体工事 地業工事 建設発生土運搬費 数量	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P17 主体工事 地業工事 建設発生土処分費 数量	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P23 主体工事 コンクリート工事 上部躯体鉄筋コンクリート 数量	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P26 主体工事 コンクリート工事 上部躯体鉄筋コンクリート 数量	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P69 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P69 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-3 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P70 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-3 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P71 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P73 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P74 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P75 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-1 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P75 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-3 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり

直接工事費 細目別内訳

主体工事		地業工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
P24	場所打杭 2000 ~ 2500 L=57900	4	本			
P25	場所打杭 1300 ~ 1800 L=58300	1	本			
P26	場所打杭 1300 ~ 1700 L=58400	1	本			
P27	場所打杭 1300 ~ 1500 L=58400	1	本			
(施工費)						
ア-ストリ式掘削工法	P1の施工費	2	本			
ア-ストリ式掘削工法	P2の施工費	2	本			
ア-ストリ式掘削工法	P2Aの施工費	1	本			
ア-ストリ式掘削工法	P3の施工費	5	本			
ア-ストリ式掘削工法	P4の施工費	3	本			
ア-ストリ式掘削工法	P4Aの施工費	1	本			
ア-ストリ式掘削工法	P5の施工費	4	本			
ア-ストリ式掘削工法	P6の施工費	1	本			
ア-ストリ式掘削工法	P7の施工費	1	本			
ア-ストリ式掘削工法	P21の施工費	2	本			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		地業工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ア-ストリ式掘削工法	P22の施工費	4	本			
ア-ストリ式掘削工法	P22Aの施工費	2	本			
ア-ストリ式掘削工法	P23の施工費	10	本			
ア-ストリ式掘削工法	P24の施工費	4	本			
ア-ストリ式掘削工法	P25の施工費	1	本			
ア-ストリ式掘削工法	P26の施工費	1	本			
ア-ストリ式掘削工法	P27の施工費	1	本			
杭頭処理	場所打杭 1300 5本	1	式			
杭頭処理	場所打杭 2000 8本	1	式			
杭頭処理	場所打杭 2100 14本	1	式			
杭頭処理	場所打杭 2200 18本	1	式			
建設発生土運搬費	場外自由処分 積込費共	5,658	m3			
建設発生土処分費	場外自由処分(産業廃棄物)	5,658	m3			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		地業工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
P24	場所打杭 2000 ~ 2500 L=57900	4	本			
P25	場所打杭 1300 ~ 1800 L=58300	1	本			
P26	場所打杭 1300 ~ 1700 L=58400	1	本			
P27	場所打杭 1300 ~ 1500 L=58400	1	本			
(施工費)						
ア-ストリ式掘削工法	P1の施工費	2	本			
ア-ストリ式掘削工法	P2の施工費	2	本			
ア-ストリ式掘削工法	P2Aの施工費	1	本			
ア-ストリ式掘削工法	P3の施工費	5	本			
ア-ストリ式掘削工法	P4の施工費	3	本			
ア-ストリ式掘削工法	P4Aの施工費	1	本			
ア-ストリ式掘削工法	P5の施工費	4	本			
ア-ストリ式掘削工法	P6の施工費	1	本			
ア-ストリ式掘削工法	P7の施工費	1	本			
ア-ストリ式掘削工法	P21の施工費	2	本			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		地業工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ア-ストリ式掘削工法	P22の施工費	4	本			
ア-ストリ式掘削工法	P22Aの施工費	2	本			
ア-ストリ式掘削工法	P23の施工費	10	本			
ア-ストリ式掘削工法	P24の施工費	4	本			
ア-ストリ式掘削工法	P25の施工費	1	本			
ア-ストリ式掘削工法	P26の施工費	1	本			
ア-ストリ式掘削工法	P27の施工費	1	本			
杭頭処理	場所打杭 1300 5本	1	式			
杭頭処理	場所打杭 2000 8本	1	式			
杭頭処理	場所打杭 2100 14本	1	式			
杭頭処理	場所打杭 2200 18本	1	式			
建設発生土運搬費	場外自由処分 積込費共	8,789	m3			
建設発生土処分費	場外自由処分(産業廃棄物)	8,789	m3			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
基礎躯体鉄筋コンクリート	Fc-33N/mm2 S-15	849	m3			
基礎躯体鉄筋コンクリート	Fc-36N/mm2 S-18	170	m3			
上部躯体鉄筋コンクリート	Fc-36N/mm2 S-18	754	m3			
上部躯体鉄筋コンクリート	Fc-33N/mm2 S-18	1,070	m3			
上部躯体鉄筋コンクリート	Fc-30N/mm2 S-18	1,023	m3			
上部躯体鉄筋コンクリート	Fc-27N/mm2 S-18	663	m3			
上部躯体鉄筋コンクリート	Fc-24N/mm2 S-18	1,287	m3			
無筋コンクリート	Fc-18N/mm2	12	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート	22	m3			
コンクリート打設手間	基礎底～地中梁天端	849	m3			
コンクリート打設手間	F6天端～Z1	170	m3			
コンクリート打設手間	Z1～Z2	402	m3			
コンクリート打設手間	Z2～Z3	370	m3			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート打設手間	Z3～Z4	370	m3			
コンクリート打設手間	Z4～Z5	363	m3			
コンクリート打設手間	Z5～Z6	363	m3			
コンクリート打設手間	Z6～Z7	355	m3			
コンクリート打設手間	Z7～Z8	348	m3			
コンクリート打設手間	Z8～Z9	346	m3			
コンクリート打設手間	Z9～Z10	343	m3			
コンクリート打設手間	Z10～Z11	337	m3			
コンクリート打設手間	Z11～Z12	334	m3			
コンクリート打設手間	Z12～Z13	329	m3			
コンクリート打設手間	Z13～Z14	328	m3			
コンクリート打設手間	Z14～ZR	328	m3			
コンクリート打設手間	土間コンクリート かつ打ち	1.7	m3			
コンクリート打設手間	無筋コンクリート	12	m3			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
基礎躯体鉄筋コンクリート	Fc-33N/mm2 S-15	849	m3			
基礎躯体鉄筋コンクリート	Fc-36N/mm2 S-18	170	m3			
上部躯体鉄筋コンクリート	Fc-36N/mm2 S-18	772	m3			
上部躯体鉄筋コンクリート	Fc-33N/mm2 S-18	1,096	m3			
上部躯体鉄筋コンクリート	Fc-30N/mm2 S-18	1,048	m3			
上部躯体鉄筋コンクリート	Fc-27N/mm2 S-18	679	m3			
上部躯体鉄筋コンクリート	Fc-24N/mm2 S-18	1,318	m3			
無筋コンクリート	Fc-18N/mm2	12	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート	22	m3			
コンクリート打設手間	基礎底～地中梁天端	849	m3			
コンクリート打設手間	F6天端～Z1	170	m3			
コンクリート打設手間	Z1～Z2	402	m3			
コンクリート打設手間	Z2～Z3	370	m3			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート打設手間	Z3～Z4	370	m3			
コンクリート打設手間	Z4～Z5	363	m3			
コンクリート打設手間	Z5～Z6	363	m3			
コンクリート打設手間	Z6～Z7	355	m3			
コンクリート打設手間	Z7～Z8	348	m3			
コンクリート打設手間	Z8～Z9	346	m3			
コンクリート打設手間	Z9～Z10	343	m3			
コンクリート打設手間	Z10～Z11	337	m3			
コンクリート打設手間	Z11～Z12	334	m3			
コンクリート打設手間	Z12～Z13	329	m3			
コンクリート打設手間	Z13～Z14	328	m3			
コンクリート打設手間	Z14～ZR	328	m3			
コンクリート打設手間	土間コンクリート かつ打ち	1.7	m3			
コンクリート打設手間	無筋コンクリート	12	m3			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2DK-A)						
SD-1	片開き両面フッシュ戸 2DK-A - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	104	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 スルスろ摺共					
SD-2	片開き片面フッシュ戸 2DK-A - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	51	か所			
	A-83 スルスろフェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面フッシュ戸 2DK-A - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	53	か所			
	A-83 スルスろフェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メカ支給品)共					
SD-4	銅製ハコ 2DK-A - W320×H1800 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	104	か所			
	A-82					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1100×H900 BL-C型に準ずる 防火設備	38	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1100×H900 BL-C型に準ずる 防火設備	66	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる	23	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付き外レフト	15	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる	66	か所			
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-3	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる	23	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-3	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付外レフト	15	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2DK-A)						
SD-1	片開き両面ファッシュ戸 2DK-A - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	104	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 スルスろ摺共					
SD-2	片開き片面ファッシュ戸 2DK-A - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	51	か所			
	A-83 スルスろフェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面ファッシュ戸 2DK-A - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	53	か所			
	A-83 スルスろフェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メカ支給品)共					
SD-4	鋼製戸 襖 2DK-A - W320×H1800 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	104	か所			
	A-82					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1100×H900 BL-C型に準ずる 防火設備	38	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1100×H900 BL-C型に準ずる 防火設備	66	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる	23	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付き外レフト	15	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる	66	か所			
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる	23	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付外レフト	15	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-3	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	66	か所			
(2DK-B)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 2DK-B - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型) BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 スルスろ摺共	84	か所			
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840×H1845 (H17-H22-R5型) A-83 スルスろチェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共	15	か所			
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840×H1845 (H17-H22-R5型) A-83 スルスろチェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メカ支給品)共	69	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	61	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	9	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	36	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付き外セット 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	24	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	108	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カマ共					
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カマ共	66	か所			
(2DK-B)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 2DK-B - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	84	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 スルスろ摺共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	15	か所			
	A-83 スルスろチェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	69	か所			
	A-83 スルスろチェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メカ支給品)共					

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カマ共	61	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カマ共	9	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カマ共	36	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付き外セット 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カマ共	24	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カマ共	108	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1450 × H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	4	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1450 × H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 鍵付きクレット 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	1	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1450 × H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	9	か所			
(3DK)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 3DK - W850 × H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	56	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステップ窓共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870 × H1845 (H17-H22-R5型)	42	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	A-83 ステンスフェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870 × H1845 (H17-H22-R5型)	14	か所			
	A-83 ステンスフェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メカ支給品)共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750 × H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	20	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750 × H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	36	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き)換気小窓付 3DK - W1700 × H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	24	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き)換気小窓付 3DK - W1700 × H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレット 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	16	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1450×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	4	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1450×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 鍵付きクレット 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	1	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1450×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	9	か所			
(3DK)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 3DK - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型) BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステップ窓共	56	か所			
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870×H1845 (H17-H22-R5型)	42	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	A-83 ステールフェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870×H1845 (H17-H22-R5型)	14	か所			
	A-83 ステールフェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メカ支給品)共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	20	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	36	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	24	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレット 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	16	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-2	引違い窓(網戸付き)換気小窓付 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	72	か所			
(3DK-2)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 3DK-2 - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	4	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 スルスラ襖共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 3DK-2 - W840×H1845 - (H17-H22-R5型)	2	か所			
	A-83 スルスラフェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 3DK-2 - W840×H1845 - (H17-H22-R5型)	2	か所			
	A-83 スルスラフェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メカ支給品)共					
SD-4	鋼製ハコ 3DK-2 - W630×H1800 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	4	か所			
	A-82					
SD-5	鋼製ハコ 3DK-2 - W320×H1800 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	4	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	A-82					
AW-1	引違い窓(網戸付き)換気小窓付 3DK-2 - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	4	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK-2 - W800×H900 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	4	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き)換気小窓付 3DK-2 - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	8	か所			
AW-4	引違い窓(網戸付き) 3DK-2 - W1700×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	4	か所			
計						

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	72	か所			
(3DK-2)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 3DK-2 - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	4	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 スルスラ襖共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 3DK-2 - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	2	か所			
	A-83 スルスラフェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 3DK-2 - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	2	か所			
	A-83 スルスラフェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メカ支給品)共					
SD-4	鋼製ハコ 3DK-2 - W630×H1800 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	4	か所			
	A-82					
SD-5	鋼製ハコ 3DK-2 - W320×H1800 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	4	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	A-82					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK-2 - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	4	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK-2 - W800×H900 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	4	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 3DK-2 - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	8	か所			
AW-4	引違い窓(網戸付き) 3DK-2 - W1700×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	4	か所			
計						