

令和6年9月19日 公告  
「東浪路住宅3号館建設工事」

○設計図書の一部に記載誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
図面番号:32 図面名称:2DK-A 住戸室内仕上表	図面のとおりに	図面のとおりに
図面番号:98 図面名称:標準ディテール(15)	図面のとおりに	図面のとおりに

○数量内訳書の一部に記載誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
直接工事費 細目別内訳 P15 主体工事 土工事 鉄筋コンクリート取壊し 数量	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P15 主体工事 土工事 コンクリート類 集積・積込 数量	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P15 主体工事 土工事 コンクリート類運搬 数量	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P15 主体工事 土工事 処分費 数量	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P16 主体工事 土工事 処分費 数量	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P23 主体工事 コンクリート工事 上部躯体鉄筋コンクリート 数量	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P23 主体工事 コンクリート工事 上部躯体鉄筋コンクリート 数量	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P23 主体工事 コンクリート工事 上部躯体鉄筋コンクリート 数量	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P23 主体工事 コンクリート工事 上部躯体鉄筋コンクリート 数量	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P68 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P68 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P68 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P69 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-3 摘要欄	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P69 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-3 摘要欄	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P69 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-3 摘要欄	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P70 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-1 数量	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P70 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-1 数量	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P70 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P71 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P71 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P73 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P73 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに
直接工事費 細目別内訳 P73 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおりに	数量内訳書のとおりに

変更前

住戸室内仕上表

	床		巾木		腰		壁		天井		備考	
玄関 廊下		Mo押の上 ビニル床シート (ア) 2.0貼		ビニル巾木	外壁側下地C	パネル壁 (ポリスチレンフォーム+PB) の上 クロス	一般	PBの上 クロス	手摺	補助手摺: ステンレス製 (SUS304樹脂被覆)	出入口枠	木製 ワックス掛け
		合板フロア			間仕切	PBの上 クロス	最上階 (下地W)	PBの上 クロス	換気グリル	図示による	上り框	木製 塗装 8
									天井点検口	図示による	見え掛かり木部	ワックス掛け
台所・食堂		合板フロア		ビニル巾木	外壁側下地C	パネル壁 (ポリスチレンフォーム+PB) の上 クロス	一般	コンクリート打放しの上 クロス	水切板	ステンレス製 (下地 木製)	見え掛かり木部	ワックス掛け
						電気配線部: ポリスチレンフォームの上 木下地SPBの上化粧KC貼	最上階 (下地W)	PBの上 クロス	レンジフードファン	設備工事		
					界壁側下地C	コンクリート打放しの上 クロス (梁型共) 一部化粧KCパネル貼	下り天井	PBの上 クロス				
					間仕切	PBの上 クロス (流し台廻り化粧KCパネル)	梁型	コンクリート打放しの上 クロス	換気グリル	図示による		
居室1 (洋室)		合板フロア		ビニル巾木	外壁側下地C	パネル壁 (ポリスチレンフォーム+PB) の上 クロス	一般	コンクリート打放しの上 クロス	クーラー配管用スリーブ	塩ビ製 75C (キャップ付)	見え掛かり木部	ワックス掛け
						電気配線部: ポリスチレンフォームの上 木下地PBの上 クロス	最上階 (下地W)	PBの上 クロス	クーラー取付金物	図示による		
					界壁側下地C	コンクリート打放しの上 クロス (梁型共)	下り天井	PBの上 クロス	カーテンレール	ダブル		
					間仕切	PBの上 クロス	梁型	コンクリート打放しの上 クロス				
居室2 (和室)		タタミ敷き (別途工事) 合板フロア		タタミ寄 (木製)	外壁側下地C	パネル壁 (ポリスチレンフォーム+PB) の上 クロス	一般	コンクリート打放しの上 クロス	クーラー配管用スリーブ	塩ビ製 75C (キャップ付)	見え掛かり木部	ワックス掛け
						電気配線部: ポリスチレンフォームの上 木下地PBの上 クロス	最上階 (下地W)	PBの上 クロス	クーラー取付金物	図示による		
					界壁側下地C	コンクリート打放しの上 クロス (梁型共)	下り天井	PBの上 クロス	カーテンレール	ダブル		
					間仕切	PBの上 クロス						
押入		PTB (ア) 25 (中段・枕欄共)		雑巾摺 木製	界壁側下地C	コンクリート打放しの上 クロス (梁型共)	一般	コンクリート打放しの上 クロス				
					間仕切	PBの上 クロス	最上階 (下地W)	PBの上 クロス				
					妻壁 (妻2・B)	パネル壁 (ポリスチレンフォーム+PB) の上 クロス (梁型共)	梁型	コンクリート打放しの上 クロス				
							下り天井	PBの上 クロス				
便所		システム床の上 ビニル床シート (ア) 1.8貼		ビニル巾木	界壁側下地C	コンクリート打放しの上 クロス		下地W	SPBの上 クロス	天井点検口	図示による	見え掛かり木部 ワックス掛け
					間仕切	SPBの上 クロス			手摺	補助手摺: ステンレス製 (SUS304樹脂被覆)		
					妻壁 (妻1・A)	パネル壁 (ポリスチレンフォーム+SPB) の上 クロス			棚	図示による		
					MB側壁	パネル壁 (ポリスチレンフォーム+SPB) の上 クロス						
浴室									ユニットバス	1216型		
									手摺	補助手摺: ステンレス製 (SUS304樹脂被覆)		
									天井点検口	図示による		
洗面・脱衣室		システム床の上 ビニル床シート (ア) 1.8貼		ビニル巾木	界壁側下地C	コンクリート打放しの上 クロス		下地W	SPBの上 クロス	天井点検口	図示による	見え掛かり木部 ワックス掛け
					間仕切	SPBの上 クロス			洗濯機用防水パン	図示による		
					妻壁 (妻1・A)	パネル壁 (ポリスチレンフォーム+SPB) の上 クロス			棚	図示による		
									床下点検口	図示による		
MB	共用廊下	梁天のみ普通コンクリートこて押え 水勾配付			下地C	コンクリート打放しの上 クロス		下地C	コンクリート打放しの上 クロス	床下点検口	図示による (1階のみ)	
		コンクリート打のまま			住戸境壁	パネル壁 (ポリスチレンフォーム+KC) (縦目パテ処理) ※MBと隣接する場合はコンクリート打放しの上 クロス		下地C	ポリスチレンフォーム+KC (上階に3DK-2の居室3がある場合)			
PS	共用廊下	コンクリート打のまま			下地C	コンクリート打放しの上 クロス		下地C	コンクリート打放しの上 クロス			
					住戸境壁	パネル壁 (ポリスチレンフォーム+KC) (縦目パテ処理) ※PS又はMBと隣接する場合はコンクリート打放しの上 クロス						
バルコニー	1階	Mo押 目地切 水勾配付	1階	Mo押 (目地分れ) H=Z+185	下地C	コンクリート打放しの上 吹付 3 (梁型共)		下地C	コンクリート打放しの上 吹付 5	手摺	図示による	
	一般	指定防水B仕様の上防水Mo押 目地切 水勾配付	一般	指定防水B仕様の上防水Mo押 (目地分れ) H=Z+185	(手摺立上り共)				手摺	コンクリート打放しの上吹付3 天端吹付8 外部コンクリート打放しの上吹付7		
					柱型	コンクリート打放しの上 吹付 3			物干金物	各戸1.5組 (3本) 取付		
共用廊下	1階	Mo押 目地切 水勾配付	下地C	1階: Mo押 (目地分れ) H=Z+115	下地C	コンクリート打放しの上 吹付 3 (梁型共)		下地C	コンクリート打放しの上 吹付 5	手摺	図示による	見え掛かり鉄部 塗装 1
	一般	防水Mo押 目地切 水勾配付	(手摺立上り共)	一般: 防水Mo押 (目地分れ)	(手摺立上り共)				5層前 (下地S)	KC(ア)6(ステンレス皿ビス止め)の上 吹付 5 (軽量鉄骨天井下地)	室名札	図示による
					柱型	コンクリート打放しの上 吹付 3						

名称	東淡路住宅3号館建設工事			製図	令和6年2月
図面名称	2DK-A 住戸室内仕上表	製図	No.032 (0008272)		
標準図番	H17-H22-R5 住棟	住棟	12		
大阪府都市整備局 住宅部建築課 (建設設計グループ)				株式会社 林設計事務所	

変更後

住戸室内仕上表

	床		巾木		腰		壁		天井		備考	
玄関 廊下		Mo押の上 ビニル床シート (ア) 2.0貼		ビニル巾木	外壁側下地C	パネル壁(ポリスチレンフォーム+PB)の上 クロス	一般	PBの上 クロス	手摺	補助手摺:ステンレス製(SUS304樹脂被覆)	出入口枠	木製 ワックス掛け
		合板フロア			間仕切	PBの上 クロス	最上階(下地W)	PBの上 クロス	換気グリル	図示による	上り框	木製 塗装 8
									天井点検口	図示による	見え掛かり木部	ワックス掛け
台所・食堂		合板フロア		ビニル巾木	外壁側下地C	パネル壁(ポリスチレンフォーム+PB)の上 クロス	一般	コンクリート打放しの上 クロス	水切板	ステンレス製(下地 木製)	見え掛かり木部	ワックス掛け
						電気配線部:ポリスチレンフォームの上 木下地SPBの上化粧KC貼	最上階(下地W)	PBの上 クロス	レンジフードファン	設備工事		
					界壁側下地C	コンクリート打放しの上 クロス(梁型共)一部化粧KCパネル貼	下り天井	PBの上 クロス				
					間仕切	PBの上 クロス(流し台廻り化粧KCパネル)	梁型	コンクリート打放しの上 クロス	換気グリル	図示による		
居室1(洋室)		合板フロア		ビニル巾木	外壁側下地C	パネル壁(ポリスチレンフォーム+PB)の上 クロス	一般	コンクリート打放しの上 クロス	クーラー配管用スリーブ	塩ビ製 75C(キャップ付)	見え掛かり木部	ワックス掛け
						電気配線部:ポリスチレンフォームの上 木下地PBの上 クロス	最上階(下地W)	PBの上 クロス	クーラー取付金物	図示による		
					界壁側下地C	コンクリート打放しの上 クロス(梁型共)	下り天井	PBの上 クロス	カーテンレール	ダブル		
					間仕切	PBの上 クロス	梁型	コンクリート打放しの上 クロス				
居室2(和室)		タタミ敷き 合板フロア		タタミ寄(木製)	外壁側下地C	パネル壁(ポリスチレンフォーム+PB)の上 クロス	一般	コンクリート打放しの上 クロス	クーラー配管用スリーブ	塩ビ製 75C(キャップ付)	見え掛かり木部	ワックス掛け
						電気配線部:ポリスチレンフォームの上 木下地PBの上 クロス	最上階(下地W)	PBの上 クロス	クーラー取付金物	図示による		
					界壁側下地C	コンクリート打放しの上 クロス(梁型共)	下り天井	PBの上 クロス	カーテンレール	ダブル		
					間仕切	PBの上 クロス	梁型	コンクリート打放しの上 クロス				
押入		PTB(ア)25(中段・枕欄共)		雑巾摺 木製	界壁側下地C	コンクリート打放しの上 クロス(梁型共)	一般	コンクリート打放しの上 クロス	給気用レジスター	図示による		
					間仕切	PBの上 クロス	最上階(下地W)	PBの上 クロス				
					妻壁(妻2・B)	パネル壁(ポリスチレンフォーム+PB)の上 クロス(梁型共)	梁型	コンクリート打放しの上 クロス				
							下り天井	PBの上 クロス				
便所		システム床の上 ビニル床シート(ア)1.8貼		ビニル巾木	界壁側下地C	コンクリート打放しの上 クロス	下地W	SPBの上 クロス	天井点検口	図示による	見え掛かり木部	ワックス掛け
					間仕切	SPBの上 クロス			手摺	補助手摺:ステンレス製(SUS304樹脂被覆)		
					妻壁(妻1・A)	パネル壁(ポリスチレンフォーム+SPB)の上 クロス			棚	図示による		
					MB側壁	パネル壁(ポリスチレンフォーム+SPB)の上 クロス						
浴室									ユニットバス	1216型		
									手摺	補助手摺:ステンレス製(SUS304樹脂被覆)		
									天井点検口	図示による		
洗面・脱衣室		システム床の上 ビニル床シート(ア)1.8貼		ビニル巾木	界壁側下地C	コンクリート打放しの上 クロス	下地W	SPBの上 クロス	天井点検口	図示による	見え掛かり木部	ワックス掛け
					間仕切	SPBの上 クロス			洗濯機用防水パン	図示による		
					妻壁(妻1・A)	パネル壁(ポリスチレンフォーム+SPB)の上 クロス			棚	図示による		
									床下点検口	図示による		
MB	共用廊下	梁天のみ普通コンクリートこて押え 水勾配付			下地C	コンクリート打放しの上 クロス	下地C	コンクリート打放しの上 クロス	床下点検口	図示による(1階のみ)		
		コンクリート打のまま			住戸境壁	パネル壁(ポリスチレンフォーム+KC)(縦目パテ処理) ※MBと隣接する場合はコンクリート打放しの上 クロス	下地C	ポリスチレンフォーム+KC(上階に3DK-2の居室3がある場合)				
PS	共用廊下	コンクリート打のまま			下地C	コンクリート打放しの上 クロス	下地C	コンクリート打放しの上 クロス				
					住戸境壁	パネル壁(ポリスチレンフォーム+KC)(縦目パテ処理) ※PS又はMBと隣接する場合はコンクリート打放しの上 クロス						
バルコニー	1階	Mo押 目地切 水勾配付	1階	Mo押(目地分れ) H=Z+185	下地C	コンクリート打放しの上 吹付 3(梁型共)	下地C	コンクリート打放しの上 吹付 5	手摺	図示による		
	一般	指定防水B仕様の上防水Mo押 目地切 水勾配付	一般	指定防水B仕様の上防水Mo押(目地分れ) H=Z+185	(手摺立上り共)				手摺	コンクリート打放しの上吹付3 天端吹付8 外部コンクリート打放しの上吹付7		
					柱型	コンクリート打放しの上 吹付 3			物干金物	各戸1.5組(3本)取付		
共用廊下	1階	Mo押 目地切 水勾配付	下地C	1階:Mo押(目地分れ) H=Z+115	下地C	コンクリート打放しの上 吹付 3(梁型共)	下地C	コンクリート打放しの上 吹付 5	手摺	図示による	見え掛かり鉄部	塗装 1
	一般	防水Mo押 目地切 水勾配付	(手摺立上り共)	一般:防水Mo押(目地分れ)	(手摺立上り共)				手摺	KC(ア)6(ステンレス皿ビス止め)の上 吹付 5(軽量鉄骨天井下地)	室名札	図示による
					柱型	コンクリート打放しの上 吹付 3						

名称	東淡路住宅3号館建設工事			製図	令和6年2月
図面名称	2DK-A 住戸室内仕上表	製図	No.032 (0008272)		
標準図番	H17-H22-R5	住棟	12	図番	No.032
大阪府都市整備局 住宅部建築課(建設設計グループ)				設計者	株式会社 林設計事務所









直接工事費 細目別内訳

主体工事		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコンクリート	Fc-18N/mm2 S-15	27.5	m3			
土間コンクリート	Fc-18N/mm2 S-15	7	m3			
基礎躯体 鉄筋コンクリート	Fc-30N/mm2 S-15	823	m3			
上部躯体 鉄筋コンクリート	Fc-33N/mm2 S-18	1,593	m3			
上部躯体 鉄筋コンクリート	Fc-30N/mm2 S-18	1,370	m3			
上部躯体 鉄筋コンクリート	Fc-27N/mm2 S-18	1,316	m3			
上部躯体 鉄筋コンクリート	Fc-24N/mm2 S-18	1,704	m3			
無筋コンクリート	Fc-18N/mm2	14.9	m3			
(東棟)						
コンクリート打設手間	捨てコンクリート	15.4	m3			
コンクリート打設手間	基礎底～地中梁天端	512	m3			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート打設手間	F0天端～Z1	96.7	m3			
コンクリート打設手間	Z1～Z2	316	m3			
コンクリート打設手間	Z2～Z3	297	m3			
コンクリート打設手間	Z3～Z4	297	m3			
コンクリート打設手間	Z4～Z5	297	m3			
コンクリート打設手間	Z5～Z6	287	m3			
コンクリート打設手間	Z6～Z7	285	m3			
コンクリート打設手間	Z7～Z8	283	m3			
コンクリート打設手間	Z8～Z9	277	m3			
コンクリート打設手間	Z9～Z10	275	m3			
コンクリート打設手間	Z10～Z11	272	m3			
コンクリート打設手間	Z11～Z12	271	m3			
コンクリート打設手間	Z12～Z13	269	m3			
コンクリート打設手間	Z13～ZR	271	m3			
コンクリート打設手間	土間コンクリート	3.3	m3			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコンクリート	Fc-18N/mm2 S-15	27.5	m3			
土間コンクリート	Fc-18N/mm2 S-15	7	m3			
基礎躯体鉄筋コンクリート	Fc-30N/mm2 S-15	823	m3			
上部躯体鉄筋コンクリート	Fc-33N/mm2 S-18	1,611	m3			
上部躯体鉄筋コンクリート	Fc-30N/mm2 S-18	1,387	m3			
上部躯体鉄筋コンクリート	Fc-27N/mm2 S-18	1,333	m3			
上部躯体鉄筋コンクリート	Fc-24N/mm2 S-18	1,725	m3			
無筋コンクリート	Fc-18N/mm2	14.9	m3			
(東棟)						
コンクリート打設手間	捨てコンクリート	15.4	m3			
コンクリート打設手間	基礎底～地中梁天端	512	m3			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート打設手間	F0天端～Z1	96.7	m3			
コンクリート打設手間	Z1～Z2	316	m3			
コンクリート打設手間	Z2～Z3	297	m3			
コンクリート打設手間	Z3～Z4	297	m3			
コンクリート打設手間	Z4～Z5	297	m3			
コンクリート打設手間	Z5～Z6	287	m3			
コンクリート打設手間	Z6～Z7	285	m3			
コンクリート打設手間	Z7～Z8	283	m3			
コンクリート打設手間	Z8～Z9	277	m3			
コンクリート打設手間	Z9～Z10	275	m3			
コンクリート打設手間	Z10～Z11	272	m3			
コンクリート打設手間	Z11～Z12	271	m3			
コンクリート打設手間	Z12～Z13	269	m3			
コンクリート打設手間	Z13～ZR	271	m3			
コンクリート打設手間	土間コンクリート	3.3	m3			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2DK-A)						
SD-1	片開き両面ワッシュ戸 2DK-A - W850 × H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	12	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 スルスろ摺共					
SD-1	片開き両面ワッシュ戸 2DK-A - W850 × H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型) 破壊扉仕様	77	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 スルスろ摺共					
SD-2	片開き片面ワッシュ戸 2DK-A - W840 × H1845 (H17-H22-R5型)	37	か所			
	A-83 スルスろフェーン付 給湯器取付用ﾌﾞﾗｯｸPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面ワッシュ戸 2DK-A - W840 × H1845 (H17-H22-R5型)	52	か所			
	A-83 スルスろフェーン付 給湯器取付用ﾌﾞﾗｯｸPL-2.3加工共 消火器取付金物(メ-カ-支給品)共					
SD-4	銅製ハ 祢 2DK-A - W320 × H1800 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	89	か所			
	A-82					

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1100 × H900 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	33	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1100 × H900 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	56	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1500 × H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	21	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1500 × H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレット 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	12	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1500 × H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	56	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2DK-A)						
SD-1	片開き両面ワッシュ戸 2DK-A - W850 × H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	12	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 スルスろ摺共					
SD-1	片開き両面ワッシュ戸 2DK-A - W850 × H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型) 破壊扉仕様	77	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 スルスろ摺共					
SD-2	片開き片面ワッシュ戸 2DK-A - W840 × H1845 (H17-H22-R5型)	37	か所			
	A-83 スルスろフェーン付 給湯器取付用ﾌﾟﾗｯﾄPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面ワッシュ戸 2DK-A - W840 × H1845 (H17-H22-R5型)	52	か所			
	A-83 スルスろフェーン付 給湯器取付用ﾌﾟﾗｯﾄPL-2.3加工共 消火器取付金物(メカ支給品)共					
SD-4	銅製ハコ 2DK-A - W320 × H1800 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	89	か所			
	A-82					

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1100 × H900 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生テープ共	33	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1100 × H900 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生テープ共	56	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500 × H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生テープ共	21	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500 × H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレット 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生テープ共	12	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500 × H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生テープ共	56	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
AW-3	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カマ共	21	か所				
AW-3	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付ルレ外 耐圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カマ共	12	か所				
AW-3	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カマ共	56	か所				
(2DK-B)							
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 2DK-B - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	8	か所				
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステップ仕様共						

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 2DK-B - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型) 破壊扉仕様	44	か所				
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステップ仕様共						
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	26	か所				
	A-83 ステルスフェン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共						
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	26	か所				
	A-83 ステルスフェン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(カマ支給品)共						
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備 耐圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カマ共	7	か所				
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備 耐圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カマ共	32	か所				
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる	24	か所				

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カマ共	21	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付ルセト 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カマ共	12	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カマ共	56	か所			
(2DK-B)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 2DK-B - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	8	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステップ仕様共					

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 2DK-B - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型) 破壊扉仕様	44	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステップ仕様共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	26	か所			
	A-83 ステップ付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	26	か所			
	A-83 ステップ付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(スリッパ支給品)共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カマ共	15	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カマ共	24	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる	24	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテナ共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きバルベ 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテナ共	16	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテナ共	64	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1450×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテナ共	4	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1450×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 鍵付きバルベ 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテナ共	1	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1450×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備	8	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテナ共					
(3DK)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 3DK - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	4	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステルス沓摺共					
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 3DK - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型) 破壊扉仕様	22	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステルス沓摺共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870×H1845 - (H17-H22-R5型)	13	か所			
	A-83 ステルスフェン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870×H1845 - (H17-H22-R5型)	13	か所			
	A-83 ステルスフェン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(スカー支給品)共					

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテナ共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700 × H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレセント 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテナ共	16	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700 × H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カテナ共	64	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1450 × H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテナ共	4	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1450 × H1100 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 鍵付きクレセント 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテナ共	1	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1450 × H1100 BL-C型に準ずる 防火設備	8	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事			(外部)	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カテナ共					
(3DK)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 3DK - W850 × H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	4	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステルス沓摺共					
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 3DK - W850 × H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型) 破壊扉仕様	22	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステルス沓摺共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870 × H1845 - (H17-H22-R5型)	13	か所			
	A-83 ステルスフェン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870 × H1845 - (H17-H22-R5型)	13	か所			
	A-83 ステルスフェン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共 消火器取付金物(メカ支給品)共					



