

令和6年10月3日 公告
「浅香西住宅4号館建設工事」

○数量内訳書の一部に記載誤りがありました。再度ご確認ください。

修正箇所	誤	正
直接工事費 細目別内訳 P65 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P65 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-3 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P66 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-3 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P67 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P68 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり
直接工事費 細目別内訳 P69 主体工事 金属製建具工事 (外部) AW-2 摘要欄	数量内訳書のとおり	数量内訳書のとおり

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	6	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きレセト 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	3	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	8	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	6	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きレセト 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	3	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-3	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	8	か所			
(2DK-B)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 2DK-B - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	8	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステンレス樹脂共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840×H1845 (H17-H22-R5型)	8	か所			
	A-83 ステンレスチェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備	4	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備	4	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-1 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	6	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレセント 耐風圧性能 S-1 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	3	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1500×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-1 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	8	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-1 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	6	か所			
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付クレセント 耐風圧性能 S-1 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	3	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-3	引違い窓(網戸付き) 2DK-A - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-1 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	8	か所			
(2DK-B)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 2DK-B - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型) BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1 断熱等級 H-4 ステンレス香摺共	8	か所			
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 2DK-B - W840×H1845 (H17-H22-R5型) A-83 ステンレスチェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共	8	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共	4	か所			
AW-1	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1800×H1250 BL-C型に準ずる 防火設備	4	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	6	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレセント 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	2	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	8	か所			
(3DK)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 3DK - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	9	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1					

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	断熱等級 H-4 ステンレス沓摺共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870×H1845 - (H17-H22-R5型)	9	か所			
	A-83 ステンレスチェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備	5	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備	4	か所			
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	6	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 換気小窓付 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きクレセント 耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	4	か所			

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	6	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きサッシ 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	2	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 2DK-B - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	8	か所			
(3DK)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 3DK - W850×H1900 特定防火設備 (H17-H22-R5型)	9	か所			
	BL-bs型 玄関ドア(気密式) 長寿対応及び建物変形対応ドア 常時閉鎖型 遮音等級 T-1					

直接工事費 細目別内訳

主体工事		金属製建具工事		(外部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	断熱等級 H-4 ステンレスサ摺共					
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 3DK - W1870×H1845 (H17-H22-R5型)	9	か所			
	A-83 ステンレスチェーン付 給湯器取付用ブラケットPL-2.3加工共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備	5	か所			
	耐風圧性能 S-4 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-1	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1750×H1100 BL-C型に準ずる 防火設備	4	か所			
	耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 2重水切付 網戸は可動とする 養生カーテン共					
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	6	か所			
AW-2	引違い窓(網戸付き) 3DK - W1700×H1800 BL-C型に準ずる 鍵付きサッシ 耐風圧性能 S-6 遮音等級 T-1 網戸は可動とする 養生カーテン共	4	か所			

[illegible]

70

主体工事		金属製建具工事		(共用部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(玄関ホール)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 玄関ホール W800×H1800 特定防火設備 常時閉鎖型	2	か所			
(EVホール)						
SD-1	片開き片面フラッシュ戸 コア(EV) W400×H300 煙感知器取付用金物	1	か所			
	L-40×40×3 L-230 水切 PL-1.6共					
(屋外階段A)						
SD-1	片開き両面フラッシュ戸 屋外階段 A (MDF室) W800×H1800 特定防火設備 常時閉鎖型	1	か所			
SD-2	片開き両面フラッシュ戸 屋外階段 A W600×H1800 各指なし -	1	か所			
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 屋外階段 A (PS) W600×H1800 特定防火設備 常時閉鎖型	9	か所			
	遮煙対応					
(屋外階段B)						
SD-3	片開き片面フラッシュ戸 屋外階段 B W600×H1800 特定防火設備 常時閉鎖型	9	か所			
	遮煙対応					
(集会室共用部)						
SD-2	片開き片面フラッシュ戸 集会所 - W840×H1845 - (H17-H22-R5型)	1	か所			